

FICHE TECHNIQUE

Pochette adhésive porte-documents PAC-LIST gamme classique polyéthylène

Références		Dimensions intérieures* (en mm)	Dimensions extérieures (en mm)	Palettisation (nbre pochettes/palette)	Poids boîte (en kg)
DCI	Neutre				
F1311	10N	130 x 120	142 x 135	140 000	2,1
F1612	21N	162 x 120	175 x 130	112 000	2,7
F2212	31N	228 x 120	240 x 130	84 000	3,6
F2216	42N	228 x 165	240 x 175	63 000	4,9
F3124	50N	315 x 225	325 x 235	30 000	5,8 (les 500)

** tolérance dimensionnelle ± 5%*

Positionnement de l'ouverture :	verso, sens longueur, à ± 12 mm du haut de la pochette
Papier dorsal :	kraft blanc siliconé 40 g/m² (± 5 %) 60 g/m² pour le format 315 x 225 (± 5 %)
Qualité film PPM :	vierge basse densité
Film supérieur :	polyéthylène 30 μ / 35 μ pour le format 315 x 225 tolérance ponctuelle +10/-15 % - tolérance moyenne ± 5 %
Film inférieur :	polyéthylène 30 μ tolérance ponctuelle ± 10 % - tolérance moyenne ± 5 %
Traitement du film :	film supérieur traité corona 1 face
Type de colle :	HOT MELT (sans solvant) - dépôt 20 g/m ² (± 2 g)
Type de soudures :	largeur supérieure à 2 mm - résistance 18N

IMPRESSION

DCI : impression flexo noire sur fond rouge « DOCUMENTS CI-INCLUS », **Neutre** : sans impression

LIVRAISON : immédiate sur stock – 1 à 2 semaines en cas de rupture de stock

CONDITIONNEMENT

- Boîte distributrice en carton blanchi de 1 000 pochettes (500 pour le format 315 x 225)
- Sur demande :
 - Boîte distributrice en carton blanchi de 250 pochettes
 - Boîte en carton blanchi de 100 pochettes
 - Boîte avec étiquette personnalisée (impression 1 couleur noire)
 - Boîte sur-mesure

Numéro de traçabilité (tamponné sur le côté de la boîte où est positionnée l'étiquette)

6 premiers chiffres = date de fabrication

7^e chiffre = machine

8^e et 9^e chiffres = conducteur contrôleur

10^e chiffre = piste de fabrication

Dimensions palettes : 80 x 120 cm **Hauteur palettes** : 120 cm (palettes filmées)

Unité de vente : boîte de 1 000 pochettes (excepté le format 315 x 225 = 500 pochettes)

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Produit recyclable : OUI

Certification ISO : NON

Produit biodégradable : NON

Normes : CE, AFNOR, NF, LNE