



**Papeterie
de Mandeure**

DOC.SCQ

740AA0090

Page N° 1

Version :

3

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	90	87	93
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	105	100	110
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	300	250	400
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	46	40	52
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	46	40	52
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK					
2. ST	1. Nm	1. NFQ 03025			
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandeure**

DOC.SCQ

740AA0120

Page N° 1

Version :

2

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	120	115	125
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	142	136	148
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	400	300	500
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	34	28	40
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	34	28	40
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	140	135	145
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	166	160	172
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	450	350	550
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	34	28	40
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	34	28	40
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST	1. Nm	1. NFQ 03025			
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandeure**

DOC.SCQ

740AA0170

Page N° 1

Version :

2

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	170	163	177
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	200	190	210
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	500	400	600
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	25	18	32
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	25	18	32
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandeure**

DOC.SCQ

740AA0200

Page N° 1

Version :

2

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	200	192	208
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	230	224	236
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	550	450	650
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	25	18	32
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	25	18	32
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	250	240	260
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	285	278	292
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	650	550	800
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandœuvre**

DOC.SCQ 740AA0300

Page N° 1

Version : 2

Date : 10/07/23

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	300	288	312
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	340	330	350
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	700	600	900
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST	1. Nm	1. NFQ 03025			
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandœuvre**

DOC.SCQ

740AA0350

Page N° 1

Version :

2

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	350	336	364
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	400	390	410
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	700	600	900
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST	1. Nm	1. NFQ 03025			
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur



**Papeterie
de Mandœuvre**

DOC.SCQ

740AA0400

Page N° 1

Version :

2

Date : **10/07/23**

Objet : SPECIFICATIONS

GENYOUS

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	395	380	410
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	442	425	450
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.5	6	7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	750	600	900
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	22	16	29
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	1. Nm	1. NFQ 03025			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm ³ /mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur